

# Raamopener koppelen met FIBARO FGR-223

Je kan de Comunello raambediening slim maken door er een domotica module aan te koppelen. In deze handleiding laten we zien hoe je hem i.c.m. een FIBARO roller shutter koppelt aan een Homey.

Op de Fibaro roller shutter 3 dienen 3 parameters te worden aangepast. In de homecenters staan deze uitgeschreven en kan je het eenvoudig aanpassen in het instellingen menu. Binnen Homey en andere controllers dient hier wat meer voor te gebeuren.

Bij de Homey kunnen de parameters handmatig aan worden gepast bij de “ruwe parameters” van in dit geval de roller shutter.

Als de roller shutter module gekoppeld is houd je het tegeltje/icoontje in de interface van Homey. Je krijgt dan de roller shutter te zien en de verschillende bedieningsopties. Klik vervolgens op het tandwiel rechts bovenin.

Als volgt ga je naar de geavanceerde instellingen en dan naar de ruwe configuratie parameters.

Hier vullen we in: 155,2,0;156,4,2000; 157,4,20000;

Als dat gedaan is ga je terug naar de geavanceerde instellingen van de rolluikmodule en druk je op het vinkje rechtsboven. Vanaf nu kan je de raambediening gebruiken met de Homey.

2000 staat in beide gevallen voor de seconde, binnen homey is dit milliseconden, maar uiteindelijk stuurt de module de ketting van de motor dus 20 seconde omhoog of omlaag. Heeft jouw raam meer of minder seconden nodig dan kan je dit dus per situatie anders ingeven.

