

**DESi**

**utopic** 

## **PRODUCT SPECIFICATIE UTOPIC R**

### **Utopic R Smartlock**

Apparaat:	Motorcilinder, drukknop bediening, indicatie LED, Draadloos.
Afmetingen:	Diameter 48MM / lengte 60MM (zonder cilinder).
Materiaal:	ABS, zamak, PC/PA.
Kleur:	Satin nickel.
Voeding:	Oplaadbare lithium batterijen 123 cr17345 3V
Batterijduur:	gemiddeld 60 dagen (RF/BLE), gemiddeld 90 dagen (RF of BLE).
Communicatie:	ISM RF 434 MHZ, Bluetooth.
Beveiliging:	Rolling codes, versleutelde communicatie.
Controllers:	Smartphone, vingerafdruk scanner, afstandsbediening, code tableau, home automation interface.
Geschikt voor:	EURO-cilinder bediende deuren.
Installatie:	Gemakkelijk en zonder speciaal gereedschap.
Cilinder:	EURO-cilinder, SKG***, los te bestellen.
Bediening:	Sleutel, drukknop, draaiknop.

## **PRODUCT SPECIFICATIE CONTROLLERS**

### **Smartphone**

De Utopic Lite App is gratis te downloaden in de Appstore (IOS) of Google Playstore (Android) en communiceert via Bluetooth (BLE).

### **Vingerafdruk scanner**

Apparaat:	Vingerafdruk scanner, aanraak knoppen, digitaal scherm.
afmetingen:	63MM x 84MM x 16,6MM.
Materiaal:	ABS, P/C.
Kleur:	Scherf zwart, behuizing Satin nickel.
Voeding:	2x AAA 1,5V Alkaline of Lithium.
Communicatie:	ISM RF 434MHz.
Beveiliging:	Rolling codes, versleutelde communicatie.
Vingerscanner:	FPC1020.
Geheugen:	Tot 100 vingerafdrukken.

### **Code tableau**

Apparaat:	Toetsenbord, Aanraak knoppen, digitaal scherm.
Afmetingen:	63MM x 84MM x 16,5MM.
Materiaal:	ABS, P/C.
Kleur:	Scherf zwart, behuizing Satin nickel.
Voeding:	2x AAA 1,5V Alkaline of Lithium.
Communicatie:	ISM RF 434MHz.
Beveiliging:	Rolling codes, versleutelde communicatie.
Geheugen:	1x hoofdgebruiker code, 1x gastgebruiker code.

### **Afstandsbediening**

Afmetingen:	36MM x 59MM x 13MM.
Voeding:	Cr2032 lithium.
communicatie:	ISM RF 434MHz.